

Opis

Wysokiej jakości lakier bezbarwny 1K w aerozolu do napraw miejscowych. Nadaje się również do pokrywania lakierów wodorozcieńczalnych. Specjalna formuła zapewnia wysoką trwałość i ochronę przed żółknięciem.

Właściwości

- Szybki czas schnięcia,
- Bardzo dobra rozlewność,
- Wydajny.

Przygotowanie podłoża


Warstwa bazowa powinna być sucha, stare podłoża przeszlifowane odpowiednią gradacją papieru ściernego.

Podłoża:

- metal (aluminium / cynk należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem),
- drewno,
- wyroby szklane,
- tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PS, PE, PP, EPDM).

Ważne: nie należy nakładać tego produktu na powierzchnię pokrytą emalią syntetyczną.

Informacje o aplikacji



Proporcje mieszania

Produkt gotowy do użycia!



Aplikacja

Dokładnie wstrząsnąć, aż kulki mieszające będą się swobodnie poruszać.

Ilość warstw	2 – 3
Odległość rozpylania	20 – 30 cm
Odparowanie	3 – 5 min
Grubość powłoki suchej	40 – 50 mikronów

Po rozpyleniu obróć puszkę do góry dnem i rozpylać w celu przeczyszczenia dyszy. Zdecydowanie zaleca się nakładanie gotowego do użycia produktu w temperaturze powyżej 15 ° C / 59 ° F.

**Schnięcie**

Pyłosuchość (20 °C/68 °F)	10 - 15 min
Suchość dotykowa (20 °C/68 °F)	60 - 90 min
Suchość do polerowania (20 °C/68 °F)	6 h
Suchość całkowita (20 °C/68 °F)	24 h

Nr. produktu**Opis****Pojemność****Opakowanie**

9004

/

400 ml

12 szt.

VOC

VOC 2004/42/IIIB(e)(840)695

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.