

Opis


Specjalna strukturalna powłoka 1K do plastikowych części karoserii.

Właściwości

- aplikacja bezpośrednia (bez podkładu),
- szybko schnący,
- dobre krycie,
- regulacja struktury z odległością rozpylania.

Przygotowanie podłoża

Obrabiane powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone.

Informacje o aplikacji

Produkt gotowy do użycia!

Wstrząsnąć dokładnie, aż kulki mieszające będą się swobodnie poruszać.



Ilość warstw 2 – 3
(reguluj strukturę za pomocą ilości warstw i odległości natrysku)

Odległość rozpylania: 20 – 30 cm

Odparowanie: 1 – 2 min

Po rozpyleniu obróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, w celu wyczyszczenia dyszy
Zdecydowanie zaleca się nakładanie gotowego do użycia produktu w temperaturze
powyżej 15 ° C / 59 ° F.

**Schnięcie**

Pyłosuchość (20°C/68 °F) 5 – 10 min

Suchość dotykowa (20°C/68 °F) 20 – 30 min

Suchość całkowita (20°C/68 °F) 24 h

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9008-A-0,5	Antracyt	500 ml	12 szt.
9008-B-0,5	Czarny	500 ml	12 szt.

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 820

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.