

# Automotive Refinishing

Katalog  
Produktů





# Kdo stojí za Q1®

Za značkou Q1 stojí mezinárodní rodinná průmyslová skupina PPM Industries. Díky více než 25letým zkušenostem v obsluze více než 50 zemí po celém světě jsme hrdí na to, že jsme jedním z předních evropských výrobců maskovacích pásek. Kromě naší značky Q1 vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme maskovací řešení pro několik nejprestižnějších značek a distributorů na světě.

Jako výrobce s nejmodernějšími výrobními a konvertujícími závody v Evropě a Asii poskytujeme spolehlivá a na míru šitá řešení, která zefektivňují činnost našich zákazníků a doplňují jejich produktové portfolio. PPM Industries neustále investuje do výzkumu a vývoje vysoce kvalitních, inovativních produktů.

Naše obchodní zkušenosti, získané během spolupráce po celém světě, v mnoha kulturách a prostředích, nám pomohly rozvinout znalosti o použití maskovací pásky, a co je nejdůležitější, jak by měla fungovat.

## Produkty Q1® pro automobilový průmysl

Q1® se specializuje na inovativní řešení v oblasti maskovacích pásek pro automobilový průmysl, včetně sektoru oprav po nehodách.

Gama prémiových produktů charakterizovaných nejvyšší kvalitou nabízí široký výběr produktů, jako jsou: maskovací pásky, fólie a maskovací papíry, stejně jako další specializované pásky, které zajišťují, že i ty nejtěžší renovační práce se stávají rychlejšími a snadnějšími a vždycky je dodržena nejvyšší kvalita povrchové úpravy.

# Q1® Ultimate Masking Tape



## Zvyšování dokonalosti opravy poškození.

**Q1® Ultimate Masking Tape** byla navržena pro použití při nejnáročnějších maskovacích úlohách v oblasti oprav po nehodách. Zajišťuje plynulou práci se **spolehlivým odvíjením a stabilní přilnavostí** i za obtížných podmínek.

Vydrží teploty **až do 120°C/ 248°F**, což zaručuje trvalou efektivitu během sušících cyklů.

**Silnější struktura krepového papíru** umožňuje dokonalé přizpůsobení, **což zaručuje bezchybné maskování každého povrchu.**

**Q1® Ultimate Masking Tape** určuje standardy pro profesionály, kteří vyžadují dokonalost.

## Vlastnosti a Výhody

- Odolnost vůči teplotě až 120°C/ 248°F (30 min)  
90°C/ 194°F (60 min)
- Dobře se přizpůsobuje zakřiveným povrchům bez zvedání nebo trhání
- Kompatibilní s vodou ředitelnými, rozpouštědlovými a polyuretanovými nátěry
- Snadné čištění bez zbytků lepidla
- Snadné odtržení, bez roztrhaných okrajů
- Vynikající přizpůsobivost na nerovných površích
- Odolná na UV záření po dobu 3 dnů

### Odolnost vůči Teplotě



120°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Oranžová

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr       | Ks./ Karton          | Karton/ Paleta        |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| UMT148         | 48 mm x 50 m | 24 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| UMT136         | 36 mm x 50 m | 24 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| UMT130         | 30 mm x 50 m | 32 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| UMT124         | 24 mm x 50 m | 36 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| UMT118         | 18 mm x 50 m | 48 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |

## Technické Údaje

| Podklad                | Lepidlo                   | Tloušťka | Pevnost v tahu | Přilnavost k oceli | Tažnost |
|------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|
| Nasycený krepový papír | Přírodní/ Syntetická guma | 170 µm   | 43 N/cm        | 2.0 N/cm           | 9%      |



# Q1® High Performance Masking Tape



## Navrženo pro nejnáročnější projekty.

**Q1® High Performance Masking Tape** byla navržena pro práci v nejnáročnějších podmínkách automobilového trhu. Díky použití **voděodolného podkladu** zajišťuje vynikající odolnost vůči vlhkosti, vodou ředitelným a rozpouštědlovým lakům a procesu mokrého broušení. Kromě toho je **odolná vůči UV záření až 3 dny**.

Vysoce kvalitní receptura lepidla na bázi kaučuku, která je průlomovým řešením ve své třídě, **zajišťuje bezpečné a trvalé spojení na mnoha površích** a zabraňuje jejich zvedání. Velmi flexibilní a elastická, díky čemuž je ideální pro aplikaci na nerovných površích.

## Vlastnosti a Výhody

- Speciální voděodolný povlak pro vodu, ředitelné barvy a pro proces mokrého broušení
- Odolná vůči UV záření po dobu 3 dnů
- Vysoká flexibilita zajišťuje pohodlnou práci na zakřivených a nepravidelných površích
- Odolná teplotám až do 110°C po dobu až 30 min
- Nízký profil, který zanechává hladké okraje laku
- Zelený, poloprůhledný papír zajišťuje dobrou viditelnost při maskování

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Zelená

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr       | Ks./ Karton          | Karton/ Paleta        |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| HPG148         | 48 mm x 50 m | 20 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| HPG136         | 36 mm x 50 m | 24 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| HPG130         | 30 mm x 50 m | 32 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| HPG124         | 24 mm x 50 m | 36 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| HPG118         | 18 mm x 50 m | 48 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |

## Technické Údaje

| Podklad                | Lepidlo                   | Tloušťka | Pevnost v tahu | Přilnavost k oceli | Tažnost |
|------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|
| Nasycený krepový papír | Přírodní/ Syntetická guma | 130 µm   | 42 N/cm        | 2.3 N/cm           | 8%      |

# Q1® Premium Masking Tape



## Okamžitá přilnavost, ostré hrany a jasně žlutý odstín.

**Q1® Premium Masking Tape** byla navržena tak, aby zajistila práci a efektivitu v **těch nejnáročnějších podmínkách**. Pokročilá formule lepidla na bázi kaučuku **zajišťuje vysokou přilnavost a pevné uchycení** bez zanechání stop po odstranění pásky z povrchu.

**Páska byla vylepšena o 3-denní odolnost vůči UV záření.**

Díky vyvážené konstrukci maskovací páska Q1® Premium zajišťuje **plynulé odvíjení, snadné odtrhávání a přesné přizpůsobení**, zároveň se velmi dobře osvědčuje při použití „páska na pásku“. Poloprůhledná, žlutá barva zajišťuje lepší **viditelnost maskovaných oblastí**.

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr       | Ks./ Karton          | Karton/ Paleta        |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| MT148          | 48 mm x 50 m | 20 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| MT136          | 36 mm x 50 m | 24 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| MT130          | 30 mm x 50 m | 32 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| MT124          | 24 mm x 50 m | 36 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| MT118          | 18 mm x 50 m | 48 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |

## Technické Údaje

| Podklad                | Lepidlo                   | Tloušťka | Pevnost v tahu | Přilnavost k oceli | Tažnost |
|------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|
| Nasyčený krepový papír | Přírodní/ Syntetická guma | 125 µm   | 38 N/cm        | 2.3 N/cm           | 7%      |

## Vlastnosti a Výhody

- Dobře se přizpůsobuje zakřiveným a nepravidelným povrchům
- Odolná vůči UV záření po dobu 3 dnů
- Speciální formule lepidla pro čisté a snadné odstranění pásky z povrchu
- Tenký papírový podklad navržený tak, aby zanechával čisté a nízké okraje laku a lépe fungoval na zakřivených površích
- Odolné vůči teplotě až 110°C po dobu až 30 min
- Kompatibilní s rozpouštědlovými a vodními laky

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Žlutá

# Q1® CarBasic Masking Tape



## Vaše univerzální řešení pro běžné maskovací a opravné práce.

**Q1® CarBasic Masking Tape je vynikající maskovací páska určená pro opravy automobilů.** Byla vytvořena s ohledem na **precizní maskování** v autodílnách a vyznačuje se podkladem z krepového papíru a vyváženou formulí lepidla, která zajišťuje silné uchycení.

Ideální pro maskování zakřivených profilů nebo použití spolu s papírem a fólií, konzistentně poskytuje výsledky nejvyšší kvality. Kombinace papíru s **certifikací FSC®** a lepidla z přírodního kaučuku dává produktu vyvážený ekologický charakter. Díky hnědému krepovému papíru poskytuje lepší viditelnost maskované plochy během standardních lakýrnických operací s cykly sušení při středních teplotách do 80°C/ 176°F (1 hodina).

### Informace o Produktu

| Nr prod. | Rozměr       | Ks./ Karton          | Karton/ Paleta        |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|
| CBT148   | 48 mm x 50 m | 20 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBT136   | 36 mm x 50 m | 24 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBT130   | 30 mm x 50 m | 32 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBT124   | 24 mm x 50 m | 36 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBT118   | 18 mm x 50 m | 48 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |

### Technické Údaje

| Podklad                | Lepidlo                   | Tloušťka | Pevnost v tahu | Přilnavost k oceli | Tažnost |
|------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|
| Nasycený krepový papír | Přírodní/ Syntetická guma | 120 µm   | 38 N/cm        | 2.2 N/cm           | 7%      |

### Vlastnosti a Výhody

- Přilnavost k lakovaným povrchům metalickým, gumovým, skleněným a chromovaným
- Dobrá přidržnost
- Kompatibilní s většinou běžných rozpouštědlových a vodou ředitelných barev
- Papír s certifikací FSC®
- Bez stop po odstranění po cyklu sušení do 80°C/ 176°F (1 hodina)
- Dobře se přizpůsobuje konturám, jak při práci s maskovacími papíry, tak s foliemi

#### Odolnost vůči Teplotě



80°C  
60 min

#### Dostupná Barva



Hnědá

# Q1® CarBasic Masking Tape



## Vaše univerzální řešení pro běžné maskovací a opravné práce.

**Q1® CarBasic Masking Tape je vynikající maskovací páska určená pro opravy automobilů.** Byla vytvořena s ohledem na **precizní maskování** v autodílnách a vyznačuje se podkladem z krepového papíru a vyváženou formulí lepidla, která zajišťuje silné uchycení.

Ideální pro maskování zakřivených profilů nebo použití spolu s papírem a fólií, konzistentně poskytuje výsledky nejvyšší kvality. Kombinace papíru s **certifikací FSC®** a lepidla z přírodního kaučuku dává produktu vyvážený ekologický charakter. Díky hnědému krepovému papíru poskytuje lepší viditelnost maskované plochy během standardních lakýrnických operací s cykly sušení při středních teplotách do 80°C/ 176°F (1 hodina).

### Informace o Produktu

| Nr prod. | Rozměr       | Ks./ Karton          | Karton/ Paleta        |
|----------|--------------|----------------------|-----------------------|
| CBTW148  | 48 mm x 50 m | 20 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBTW136  | 36 mm x 50 m | 24 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBTW130  | 30 mm x 50 m | 32 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBTW124  | 24 mm x 50 m | 36 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |
| CBTW118  | 18 mm x 50 m | 48 roliček v kartonu | 120 kartonů na paletě |

### Technické Údaje

| Podklad                | Lepidlo                   | Tloušťka | Pevnost v tahu | Přilnavost k oceli | Tažnost |
|------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|
| Nasycený krepový papír | Přírodní/ Syntetická guma | 120 µm   | 38 N/cm        | 2.2 N/cm           | 7%      |

### Vlastnosti a Výhody

- Přilnavost k lakovaným povrchům metalickým, gumovým, skleněným a chromovaným
- Dobrá přídržnost
- Kompatibilní s většinou běžných rozpouštědlových a vodou ředitelných barev
- Papír s certifikací FSC®
- Bez stop po odstranění po cyklu sušení do 80°C/ 176°F (1 hodina)
- Dobře se přizpůsobuje konturám, jak při práci s maskovacími papíry, tak s foliemi

#### Odolnost vůči Teplotě



80°C  
60 min

#### Dostupná Barva



Bílá



# Q1® Performance Foam Tape



## Snadné a rychlé použití k zakrytí každé obtížné spáry.

**Q1® Performance Foam Tape** je snadno montovatelná, flexibilní pěnová páska s vysoce kvalitním akrylovým lepidlem, která je **ideálním řešením pro zkrácení času maskování kolem dveří, kufru a dalších prostorech ve vozidle.**

Díky speciálnímu akrylovému lepidlu umístěnému ve středu pěny, páska přilepená mezi dveřmi a prostorem účinně brání pronikání mlhy z lakovny.

Navržena tak, aby zakrývala všechny mezery a bránila pronikání barvy během lakování. **Unikátní tvar písmene „T“ a plochý povrch zajišťují vynikající efekt splynutí** bez hromadění laku a ostrých hran. Je snadná na použití díky plochému povrchu, vytváří velmi nízkou hranu povlaku po lakování.

Díky velké pružnosti zajišťuje snadnou montáž na zakřivených a nepravidelných površích. Elastická konstrukce pásky umožňuje snadné tvarování na špatně dostupných místech a zachování všech vlastností.

## Vlastnosti a Výhody

- Přesné provedení díky unikátnímu tvaru písmene „T“ a plochému povrchu
- Dobrá pružnost zajišťující ideální přizpůsobení povrchu
- Speciální akrylová formule lepidla, která zabraňuje absorpci lakové mlhy během lakování
- Odolná proti rozpouštědlovým a vodním lakům
- Snadné a čisté odstranění bez zbytků
- Zabraňuje hromadění laku a vzniku ostrých hran
- Flexibilní a snadno tvarovatelná v rozích

### Odolnost vůči Teplotě



100°C  
60 min

### Dostupná Barva



Šedá

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr              | Ks./ Obal      | Ks./ Paleta       |
|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| SE02           | 10 mm/ 11 mm x 25 m | 1 role v obalu | 330 ks. na paletě |

# Q1® Premium Foam Masking Tape



## Měkkost, která vás posune na vyšší profesionální úroveň.

**Q1® Premium Foam Masking Tape** byla navržena tak, aby rychle a snadno chránila hrany dveří a výklenků před pronikáním lakýrnické mlhy, a zároveň zajišťovala **hladký okraj** a zkracuje pracovní dobu.

Pěnová maskovací páska Q1® Premium vytváří jednotný, měkký okraj a **zajišťuje rychlost aplikace**, čímž udržuje prach a jiné nečistoty daleko od lakované plochy.

Pěnovou pásku lze také nechat nalepenou během leštění, aby se snížilo pronikání leštící pasty do výklenků.

## Vlastnosti a Výhody

- Speciálně navržená konstrukce polyuretanové pěny
- Velmi savá, aby se předešlo skvrnám
- Elastická
- Snadné a čisté odstraňování
- Odolná vůči rozpouštědlům
- Snadné rozvinutí díky konstrukci obalu
- Odolná vůči teplotám až 90°C

### Odolnost vůči Teplotě



90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Bílá

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr       | Ks./ Obal      | Ks./ Paleta       |
|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| SE01           | 13 mm x 50 m | 1 role v obalu | 140 ks. na paletě |

# Q1® Premium Trim Masking Tape



## Pro snadné tvarování kolem okrajů.

**Q1® Premium Trim Masking Tape** byla navržena tak, aby **usnadnila proces maskování prvků**, jako jsou: kliky dveří, těsnění předního skla, boční lišty, zadní, boční a přední světla, čímž umožňuje kompletní pokrytí lakem povrchu pod těsněním nebo lištou, zároveň **chrání přední část maskovaného prvku**.

**Q1 Premium Trim Masking Tape** je páska obsahující **plastovou vložku ze speciálního vysoce kvalitního polyesteru**, o tloušťce 190 µm a šířce 10 mm. Díky svým vlastnostem páska odolává teplotám až do 110°C, aniž by zanechávala jakékoli stopy.

Aby byla aplikace snadnější, páska je **perforovaná každých 38 mm**.

## Vlastnosti a Výhody

- Perforovaná, aby usnadnila trhání
- Snadno se odstraňuje
- Velmi flexibilní, snadno se přizpůsobí konturám a těsným okrajům
- Odolná vůči teplotám až 110°C (30 min) a až 90°C (60 min)
- Snadné odvíjení díky konstrukci balení

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
30 min

90°C  
60 min

### Dostupná Barva



Žlutá

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Šířka pásky | Rozměr                    | Ks./ Karton          | Karton/ Paleta       |
|----------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| TT01           | 10 mm       | Perforovaná, 38 mm x 10 m | 72 roliček v kartonu | 20 kartonů na paletě |

# Q1® Premium Protective Film



## Rozviňte a nechte problémy s maskováním za sebou.

**Q1® Premium Protective Film** je vyrobena z průhledného polyethylenu HDPE, který byl zpracován tak, aby zajišťoval přilnavost jak rozpouštědlových, tak vodou ředitelných laků. Díky **koronovému zpracování** bude lak moc přilnout k povrchu fólie **bez stékání a odlupování**.

**Q1® Premium Protective Film** má vynikající přilnavost ke karosářským prvkům a velký potisk umístěný centrálně usnadňuje rychlé vyrovnání fólie na maskované ploše.

Je to ideální produkt pro **ochranu vozidla před lakovací mlhovinou**. Fólie zachycuje kapky laku a zabraňuje jejich pronikání.

## Vlastnosti a Výhody

- Absorbuje lak
- Odolná proti roztržení
- Koronové zpracování zajišťující maximální přilnavost
- Odolná vůči rozpouštědlům
- Zabraňuje pronikání laku

### Odolnost vůči Teplotě



110°C  
60 min

### Dostupná Barva



Průhledná

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr      | Ks./ Obal      | Ks./ Paleta      |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| PF024          | 4 m x 150 m | 1 role v obalu | 56 ks. na paletě |
| PF034          | 4 m x 300 m | 1 role v obalu | 42 ks. na paletě |
| PF025          | 5 m x 120 m | 1 role v obalu | 56 ks. na paletě |
| PF026          | 6 m x 110 m | 1 role v obalu | 56 ks. na paletě |



# Q1® Premium Drop Film



## Fólie a páska v jedné roli.

**Q1® Premium Drop Film** je vynikající nástroj pro maskování menších prvků a panelů.

Díky **elektrostatickému náboji** a povrchu podrobenému **koronovému zpracování** fólie dokonale přilne k povrchu automobilu, což usnadňuje maskování a **zabraňuje odkapávání a odlupování laku**.

**Q1® Premium Masking Drop Film** je předem polepen **Q1® Premium Masking Tape**, aby maximálně zefektivnil a urychlil proces aplikace.

## Vlastnosti a Výhody

- Vynikající přilnavost
- Statické přilnutí, které zabraňuje odkapávání a odlupování laku
- Odolná vůči vysokým teplotám do 110°C (30 min) a 90°C (60 min)
- Snadné odstraňování
- Odolná vůči rozpouštědlům
- Snadné odvíjení

### Odolnost vůči Teplotě



**110°C**  
30 min

**90°C**  
60 min

### Dostupná Barva



Páska | Žlutá  
Fólie | Průhledná

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr          | Ks./ Karton          | Karton/ Paleta       |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| MDF0260        | 60 cm x 25 yds  | 40 roliček v kartonu | 36 kartonů na paletě |
| MDF02120       | 120 cm x 25 yds | 32 roliček v kartonu | 36 kartonů na paletě |
| MDF02180       | 180 cm x 25 yds | 20 roliček v kartonu | 36 kartonů na paletě |

# Q1® Masking Paper



## Ochrana a čistota v jedné roli.

**Q1® Premium Masking Paper** je vysoce kvalitní papír s gramáží 50 g/m<sup>2</sup>, vyrobený z recyklovaných materiálů. Je určen pro použití na automobilovém trhu. Slouží k ochraně proti základovým nátěrům, lakům a barvám na vodní bázi a rozpouštědlech. Silně lepený papír chrání před kontaminací vláken a snadno se přizpůsobuje nepravidelným povrchům.

**Q1® Performance Masking Paper** je recyklovaný papír s gramáží 40 g/m<sup>2</sup>, který zajišťuje vynikající ochranu povrchů, stejně jako velmi dobrou absorpci laku při opravách automobilů a lakování stříkáním.

**Q1® Virgin Kraft Masking Paper** je vysoce odolný vůči protržení, s gramáží 32 g/m<sup>2</sup>, vyrobený z primární dřevní buničiny, určený pro maskování v automobilových dílnách. Díky vysoké pevnosti a silným vláknům je vysoce odolný vůči základovým nátěrům, bezbarvým lakům a barvám na vodní bázi a rozpouštědlech.

## Informace o Produktu

| 32 g/m <sup>2</sup><br>Virgin | Rozměr         | Ks./<br>Paleta |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| VMP4045                       | 45 cm x 400 m  | 64             |
| VMP4060                       | 60 cm x 400 m  | 64             |
| VMP4090                       | 90 cm x 400 m  | 32             |
| VMP40120                      | 120 cm x 400 m | 32             |

| 50 g/m <sup>2</sup><br>Premium | Rozměr         | Ks./<br>Paleta |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| MP3045                         | 45 cm x 300 m  | 56             |
| MP3060                         | 60 cm x 300 m  | 48             |
| MP3090                         | 90 cm x 300 m  | 28             |
| MP30120                        | 120 cm x 300 m | 28             |

## Vlastnosti a Výhody

- Dobrá/ vysoká odolnost proti pronikání (v závislosti na typu papíru)
- Pomáhá snížit počet oprav způsobených prosakováním
- Dobrá/ vysoká flexibilita (v závislosti na typu papíru)
- Snadné použití pro zvýšení produktivity
- Nerozpadá se a nezanechává vlákna

## Dostupná Barva



Hnědá

| 40 g/m <sup>2</sup><br>Performance | Rozměr         | Ks./<br>Paleta |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| PP3045                             | 45 cm x 300 m  | 128            |
| PP3060                             | 60 cm x 300 m  | 96             |
| PP3090                             | 90 cm x 300 m  | 64             |
| PP30120                            | 120 cm x 300 m | 48             |
| PP4545                             | 45 cm x 450 m  | 96             |
| PP4560                             | 60 cm x 450 m  | 72             |
| PP4590                             | 90 cm x 450 m  | 48             |
| PP45120                            | 120 cm x 450 m | 36             |

# Q1® Double Sided Sanding Sponges



## Odolné a snadné na použití. Prostě ideální.

**Q1® Double Sided Sanding Sponges** díky využití nejmodernější technologie zajišťuje vynikající výsledky při ručním broušení. Díky inovativní technologii je houbička pokryta z obou stran a může být používána na mokro nebo na sucho.

**Inovativní formule kombinuje 3 různé zrnitosti**, což zjednodušuje proces broušení a šetří čas potřebný na práci.

**Brusné houbičky Q1® mají tři různé barvy podle stupně broušení**, což umožňuje snadné rozlišení během procesu broušení.

**Hnědá houbička FINE** je ideální pro zvýšení přilnavosti základního nátěru a laku díky svým brusným vlastnostem.

**Zelená houbička SUPER FINE** je určena pro přípravu povrchu na lakování nebo na stínování základním lakem.

**Fialová houbička MICROFINE** je ideální pro přípravu povrchu na stínování bezbarvým lakem nebo tam, kde je vyžadována jemná příprava povrchu.

## Vlastnosti a Výhody

- Nejmodernější technologie použita v houbičce zajišťuje inovativní práci při ručním broušení
- Speciální formule zrn zajišťuje delší životnost
- 3 zrnitosti v 3 barvách usnadňují používání
- Hladší broušení, brání poškození povrchů při broušení
- 13 mm tloušťka houby zaručuje ideální přizpůsobení rukou a povrchům
- Určeno pro těžko přístupná místa, zakřivené povrchy rohy
- Zrno oxidu hlinitého, ideální pro zpracování materiálů s vysokou pevností

## Dostupné Barvy

-  Hnědá
-  Fialová
-  Zelená

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr           | Zrnitost                     | Barva   | Ks./ Karton      | Karton/ Paleta        |
|----------------|------------------|------------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| DSS_B          | 98 x 120 x 13 mm | Fine (320, 400, 500)         | Hnědá   | 50 ks. v kartonu | 169 kartonů na paletě |
| DSS_G          | 98 x 120 x 13 mm | Superfine (600, 800, 1000)   | Zelená  | 50 ks. v kartonu | 169 kartonů na paletě |
| DSS_V          | 98 x 120 x 13 mm | Microfine (1000, 1200, 1500) | Fialová | 50 ks. v kartonu | 169 kartonů na paletě |

# Q1® Premium Spray Overall



## Ochrana před lakem a prachem.

**Q1® Premium Spray Overall** poskytuje optimální osobní ochranu před lakovacím sprejem, rozpouštědly a prachem během lakování v kabině.

Kombinéza Q1® Spray Overall je vyrobena z antistatického polyesteru, je lehká, odolná a prodyšná, přičemž zajišťuje vysokou úroveň komfortu a volnost pohybu při nošení. Navíc je **vhodná k praní a zaručuje dlouhou životnost**.

Elastické manžety na ramenech, nastavitelný pás v pase a suchý zip na nohavicích umožňují přizpůsobit kombinézu potřebám uživatele.

## Vlastnosti a Výhody

- Kapuce s elastickým pásem
- Prodyšný materiál TRIGON na zádech
- Kapsa na hrudi s ochrannou klopou a zapínáním na suchý zip
- 2 boční průchozí kapsy
- Zadní kapsa
- Pohodlné a elastické manžety na zápěstích
- Pohodlné a elastické konce nohavic
- Dostupné v 6 velikostech

## Dostupná Barva



Černá a žlutá

## Informace o Produktu

| Číslo produktu | Rozměr | Ks./ Obal      |
|----------------|--------|----------------|
| PSPO_S         | S      | 20 ks. v obalu |
| PSPO_M         | M      | 20 ks. v obalu |
| PSPO_L         | L      | 20 ks. v obalu |
| PSPO_XL        | XL     | 20 ks. v obalu |
| PSPO_2XL       | XXL    | 20 ks. v obalu |
| PSPO_3XL       | XXXL   | 20 ks. v obalu |



# Q1® Anti-Static Gun



**Spojení iontů a stlačeného vzduchu k neutralizaci elektrostatického náboje na nabitých površích.**

**Q1® Anti-Static Gun** te pokročilá ionizační pistole s bezdrátovým systémem, která generuje kladné a záporné ionty schopné vytvářet energii potřebnou k **neutralizaci elektrostatickosti přítomné na nabitých površích** a zanechává povrchy zbavené částic nečistot, připravené k lakování. Mnoho činností vykonávaných denně v dílně, jako je broušení, foukání, maskování a předběžné čištění, může vést k hromadění elektrostatického náboje.

**Spojení iontů a stlačeného vzduchu eliminuje existující elektrostatiku**, což usnadňuje aplikaci metalických laků, a tím se dosahuje vynikajícího povrchu lakované plochy při současné úspoře času. Laserový ukazatel vymezuje oblast, kde dochází k neutralizaci elektrostatických nábojů. Nástroj se nabíjí pomocí dodaného systému ACDC, který je připojen k zásuvce na zadní straně pistole.

**Q1® Anti-Static Gun** má certifikaci ATEX v souladu s direktivou 2014/34/EU.

## Vlastnosti a Výhody

- Povrchy bez nečistot a připravené k lakování
- Snížení pracovní doby a materiálu během procesu lakování vozidla
- Uspadnění aplikace metalických barev
- Kombinace iontů a stlačeného vzduchu neutralizuje elektrostatiku na nabitých površích
- 4-úrovňový ukazatel nabití baterie snadno viditelný pro uživatele

## Certifikace



## Dostupná Barva



Černá

## Informace o Produktu

Číslo produktu

ASG01

Ka./ Obal.

1 ks. v obalu

Rozměry balení

32.5 x 30 x 13 cm

Q1® Anti-Static Gun - obsah balení:

- 1 Q1® Anti-Static Gun
- 1 magnetický držák
- 1 nabíječka
- 4 napájecí adaptéry
- Návod k obsluze



**Samořejmostí je,  
že dobré maskování není všechno.  
Ale bez dobrého maskování je všechno na nic.**

Distribuuje:



[info.cz@mastik.com](mailto:info.cz@mastik.com)  
[mastik.com](http://mastik.com)

