



SYSTÉM NÁŘADÍ PRO BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ

- Excentrická bruska
- Oscilační bruska
- Mobilní průmyslový vysavač

Excentrická bruska ES700

ES700 je excentrická bruska určená pro broušení karoserií při přípravě na lakování, stejně jako pro nábytkářství, práci se dřevem a další průmyslové aplikace. Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost 1,38 kg snižují únavu obsluhy při dlouhodobé práci. Bezuhlíkový motor zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení. Výkonné samoodsávání a možnost připojení k centrálnímu odsávání pomáhají udržovat čisté pracovní prostředí při broušení.

Vlastnosti:

- Bezuhlíkový motor pro dlouhou životnost a vysoký výkon
- Výkonné samoodsávání - bez omezení odsávací hadic
- Odpojitelný napájecí kabel pro pohodlnou obsluhu
- Vysoce pevnostní dvouřadá ložiska pro vynikající vyvážení
- Elektronická regulace otáček pro konstantní výkon
- Excentricita 3 mm/ 5 mm - pro hrubé i jemné broušení

ES700 | Technické údaje

Model	ES700-5/3	ES700-5/5	ES700-6/3	ES700-6/5
Velikost excentricity	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm
Opěrný talíř	5" (123 mm)	5" (123 mm)	6" (148 mm)	6" (148 mm)
Jmenovitý výkon	380 W			
Jmenovité napětí	220-240 V~ 50/60 Hz 100-120 V~ 50/60 Hz			
Otáčky naprázdno	4000-10000/ min			
Odsávání prachu	Samoodsávání a centrální			
Závit	M8			
Průměr odsávacího adaptéru	30 mm			
Napájecí kabel	5 m, odpojitelný nebo pevný			
Hmotnost nářadí (bez příslušenství)	1.38 kg			



Sáček na prach, měkké mezivložky (interface pad), ochrana suchého zipu

Napájecí kabel: 5 m, odpojitelný nebo pevný

Oscilační bruska ES708

ES708 je čtvercová bezuhlíková bruska, primárně určená pro broušení karoserií při automobilových lakýrnických pracích. Je ideální pro odstraňování starých laků a broušení tmelu, plniče i bezbarvého laku. Lze ji také použít pro broušení rovných ploch v nábytkářství, dřevopracujícím průmyslu a dalších průmyslových odvětvích. Díky výkonnému vestavěnému bezuhlíkovému motoru si snadno poradí i s náročnými brusnými úkoly. Standardně je vybavena víceděrovým opěrným talířem o rozměru 70 x 198 mm, který je ideální pro broušení velkých, rovných ploch se silným odsáváním a vysokou kompatibilitou brusiv. Umožňuje připojení odsávací hadice o vnějším průměru 25-35 mm k vysávacímu systému, což zajišťuje vysoce efektivní bezprašné broušení.

Vlastnosti:

- 280 W bezuhlíkový motor pro vysokou účinnost a dlouhou životnost
- Opěrný talíř 70 x 198 mm - ideální pro velké, rovné plochy
- Bezpečnostní zajišťovací spínač proti nechtěnému spuštění
- Konstantní otáčky při zatížení pro rovnoměrné výsledky broušení
- Vysoce pevnostní dvouřadá ložiska pro plynulý, stabilní a přesný chod
- Ergonomický design pro pohodlný úchop a snadnou manipulaci

ES700 I Technické údaje

Model	ES708
Velikost excentricity	3 mm
Opěrný talíř	70 x 198 mm
Jmenovitý výkon	280 W
Jmenovité napětí	220-240V~ 50/60 Hz 100-120V~ 50/60 Hz
Otáčky naprázdno	4000-10000/ min
Odsávání prachu	Centrální
Závit	M4
Průměr odsávacího adaptéru	30 mm
Napájecí kabel	5 m, odpojitelný nebo pevný
Hmotnost nářadí (bez příslušenství)	1.28 kg



Sáček na prach, měkké mezivložky (interface pad), ochrana suchého zipu

Napájecí kabel: 5 m, odpojitelný nebo pevný



Mobilní vysavač VAC40

VAC40 je mobilní vysavač pro suché i mokré vysávání, určený pro lakýrnické práce na karoseriích, dřevozpracující průmysl a průmyslové broušení. Kombinuje vysoký výkon s vysoce účinnou filtrací. Je vybaven 1600 W motorem se dvěma turbínami, který vytváří podtlak až 21 kPa. Účinně zachytává jemné částice, včetně prachu ze tmelu a kovových pilin, a umožňuje vysoce efektivní bezprašný provoz. Zařízení je vybaveno zásuvkou s funkcí automatického startu, která synchronizuje provoz s pneumatickým a elektrickým nářadím, čímž zajišťuje plynulý a pohodlný pracovní proces.

Vlastnosti:

- 1600W motor se dvěma turbínami s podtlakem až 21 kPa
- Zásuvka s funkcí auto-start pro synchronizaci s pneumatickým a elektrickým nářadím
- Automatická funkce čištění HEPA filtru
- Filtrace třídy M účinně zabraňuje úniku prachu
- Resetovatelná nadproudová ochrana proti poškození motoru při proudových špičkách
- Objem nádoby 40 l pro suché i mokré použití
- Napájecí kabel 5 m pro větší dosah

VAC40 | Technické údaje

Model	VAC40	
Jmenovité napětí	100-120V~	220-240V~
Příkon znamionova	1200 W	1600 W
Průtok vzduchu	102 m ³ /h	126 m ³ /h
Maximální podtlak	19 kPa	21 kPa
Průměr vstupu	32 mm	
Objem nádoby	40 L	
Třída prachu	M	
Integrovaná zásuvka	Ano	
Funkce auto-start	Ano	
Regulace sacího výkonu	Mechaniczna	
Hladina hluku	≤80 dB(A)	
Napájecí kabel	5 m	
Hmotnost nářadí (bez příslušenství)	16.5 kg	
Rozměry (D x Š x V)	620 x 370 x 590 mm	



HEPA filtr



Dálkové ovládání



4,7 m sací hadice (antistatická)

