

9030 X3 HS Clear Coat

Lakier bezbarwny HS

Informacje o produkcji

Lakier bezbarwny HS zaprojektowany z myślą o wydajnym użyciu, łatwej aplikacji i wysokiej jakości wykończeniu. Łączy szybkie schnięcie z długotrwałym połyskiem, co czyni go idealnym wyborem w renowacji samochodów.

Sposób użycia

Upewnij się, że warstwa bazy jest sucha. Odpowiedni do baz na bazie wody i rozpuszczalnika. Dobierz odpowiedni utwardzacz w zależności od temperatury otoczenia. Nałóż dwie pełne warstwy; nie wymaga dodatku rozcieńczalnika.

Proporcje mieszania 2:1

Utwardzacz	9083 / 9085 HS Hardener Szybki / Standardowy
Czas schnięcia*	
20°C / 68°F	8-14 h
60°C / 140°F	20-30 min
Czas odparowania 20°C / 68°F	5-10 min
Czas otwarcia 20°C / 68°F	60-120 min

*Czasy orientacyjne - zależne od rodzaju utwardzacza, rozcieńczalnika, sposobu aplikacji i warunków otoczenia

Opakowania

9030 X3 HS Clear Coat
Lakier bezbarwny HS

9082 / 9083 / 9085 HS Hardener
Utwardzacz HS - Proporcje mieszania 2:1

Nr.	Zawartość	Nr.	Zawartość	Opis
9030-1	1 L	9083-0,5 / 9083-2,5	500 ml / 2.5 L	Szybki
9030-5	5 L	9085-0,2 / 9085-0,25 / 9085-0,75 / 9085-2,5	200 ml / 250 ml / 750 ml / 2.5 L	Standardowy