

FINAL CUT 9000



Medium-soft Body Shop Safe

Ten produkt jest częścią linii **REFINISH**



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals

**Opis:**

Cartec Final Cut 9000 to produkt wykończeniowy „one-step”, który zapewnia lakierowi głęboki połysk. Łatwo usuwa drobne rysy i hologramy, a dzięki technologii „one-step” jest idealnym produktem dla profesjonalistów, którzy chcą pracować szybko i efektywnie. Doskonale sprawdza się również jako ostatni etap po zastosowaniu pasty polerskiej o mocnym cięciu.

Zalety produktu:

- ✓ Zapewnia głęboki połysk
- ✓ Wydajna formuła
- ✓ Technologia „one-step” – szybki proces polerowania
- ✓ Nie zawiera silikonu, amoniaku ani wypełniaczy

Zastosowanie:

Cartec Final Cut 9000 jest idealny jako wykończenie po polerowaniu mocnymi pastami, ale doskonale sprawdza się także jako produkt typu „one-step”.

Instrukcja użycia:

1. Określić obszar pracy, który powinien mieć szerokość ramion i obejmować powierzchnię sześciokrotnie większą od średnicy pada polerskiego.
2. Nałożyć 3 kropki wielkości grochu (dla $\varnothing 125$ mm) Cartec Final Cut 9000 na pad polerski.
3.
 - Polerka rotacyjna: użyć białego pada Cartec do maszyn rotacyjnych (RF2150G dla $\varnothing 125$ mm). Rozprowadzić produkt na najniższych obrotach, następnie zwiększyć prędkość do 1200 - 1500 obr./min.
 - Polerka Dual Action: użyć białego pada Cartec do maszyn Dual Action (RF2156 dla $\varnothing 125$ mm). Rozprowadzić produkt na najniższych obrotach, następnie zwiększyć prędkość do 3500 - 4800 obr./min.
4. Pracować sekcjami, stosując równomierny nacisk. Kontynuować do momentu całkowitego usunięcia rys i uzyskania gładkiego wykończenia.
5. Dokładnie oczyścić powierzchnię za pomocą ściereczki z mikrofibry Cartec White (RF2207C), aby usunąć wszelkie pozostałości pasty polerskiej.

Wskazówki i triki:

- ✓ Aby uzyskać efekt „one-step” i usunąć jak najwięcej rys, Cartec Final Cut 9000 można łączyć z żółtym, bardziej agresywnym padem Cartec (Rotary: RF2120 & Dual Action: RF2126).
- ✓ Użyj Cartec Panel Spray (REFLSP), aby całkowicie odłuszczyć powierzchnię, usunąć pozostałości pasty i ocenić rzeczywisty stan lakieru.
- ✓ Podczas pracy polerką rotacyjną nie zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu, aby uniknąć przegrzania lakieru.

Akcesoria:

3096/40 lub 3096/60



Skanuj lub kliknij



RF2207

Kody produktów:

KOD	ZAWARTOŚĆ
REFL90-015	150 ml
REFL90-05	500 ml
REFL90-1	1 L