


# RAPID CUT 4000



Coarse

Body Shop  
Safe

Ten produkt jest częścią linii **REFINISH**



**INGENIOUS  
CAR CARE**

Products for professionals



## Opis:

Cartec Rapid Cut 4000 to skuteczna pasta polerska do wymagającej renowacji lakieru. Doskonale nadaje się do odświeżania wyblakłego i zniszczonego lakieru, skutecznie usuwając głębokie rysy, ślady po szlifowaniu (P1500 i wyższe) oraz inne niedoskonałości. Łatwa aplikacja pozwala na płynną i efektywną pracę, zapewniając doskonale rezultaty. Jest to świetne rozwiązanie zarówno dla detailera, jak i lakiernika.

## Zalety produktu:

- ✓ Szybkie i głębokie cięcie
- ✓ Łatwa i płynna aplikacja
- ✓ Niskopylająca formuła
- ✓ Oszczędność czasu
- ✓ Łatwa do wypolerowania
- ✓ Natychmiastowy wysoki połysk
- ✓ Nie zawiera silikonu, amoniaku ani wypełniaczy

## Zastosowanie:

Cartec Rapid Cut 4000 to idealne rozwiązanie dla detailerów i lakierników, skutecznie usuwając głębokie rysy, ślady po szlifowaniu (P1500 i wyższe) oraz inne defekty lakieru. Przywraca lakierowi oryginalny wygląd, jednocześnie poprawiając jego ogólną estetykę.

## Instrukcja użycia:

1. Określić obszar pracy, który powinien mieć szerokość ramion i obejmować powierzchnię sześciokrotnie większą od średnicy pada polerskiego.
2. Nałożyć 6 kropli wielkości grochu (dla  $\varnothing 125$  mm) Cartec Rapid Cut 4000 na Unipad.
3.
  - Polerka rotacyjna: rozprowadzić produkt na najniższych obrotach, następnie zwiększyć prędkość do 1200 - 1500 obr./min.
  - Polerka Dual Action: rozprowadzić produkt na najniższych obrotach, następnie zwiększyć prędkość do 3500 - 4800 obr./min.
4. Pracować sekcjami, stosując równomierny nacisk. Kontynuować do momentu całkowitego usunięcia rys i uzyskania dobrego wykończenia.
5. Dokładnie wypolerować powierzchnię, stosując niski docisk i ściereczkę z mikrofibry Cartec Orange (RF2217C), aby uzyskać wysoki połysk i usunąć pozostałości pasty polerskiej.

## Wskazówki:

- ✓ Użyj Cartec Panel Spray (REFLSP), aby całkowicie odtłuścić powierzchnię, usunąć pozostałości pasty i ocenić rzeczywisty stan lakieru.
- ✓ Podczas pracy polerką rotacyjną nie zatrzymywać się zbyt długo w jednym miejscu, aby uniknąć przegrzania lakieru.
- ✓ Podczas pracy maszyną Dual Action upewnić się, że pad stale obraca się na powierzchni.
- ✓ W procesie obróbki droбноziarnistymi materiałami ściernymi użyć krążka na gąbce o gradacji P3000, aby skrócić czas polerowania.

## Akcesoria:



3096/40 lub 3096/60



Skanuj lub kliknij



RF2217

## Kody produktów:

KOD	ZAWARTOŚĆ
REFL40-015	150 gr
REFL40-05	500 gr
REFL40-1	1 kg